



<http://www.cedar.com.pl>

CEDRAL

PKWiU 24.30.11-70.00

EMULSJA AKRYLOWA DO OCHRONY I PIELEGNACJI PODŁÓG

ZASTOSOWANIE:

CEDRAL to antypoślizgowa emulsja o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Emulsja zabezpiecza szczeliny np. między panelami przed wnikaniem wody i tym samym „pęcznienia” płyty. Wysycha bez smug, tworząc błyszczącą, prawie lustrzaną powierzchnię, odporną na ponowne zabrudzenia, zarysowania i ślady po obcasach. **CEDRAL** poprawia walory estetyczne podłóg i przedłuża ich użytek.

DO POWIERZCHNI Z:

laminowanych paneli, parkietów, linoleum, wykładzin PCV oraz twardych wodoodpornych wykładzin podłogowych, lastriko, marmurów, granitów, płytek ceramicznych, itp. w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na czyste i suche powierzchnie nanosić nierozcieńczony **CEDRAL** miękką szmatką, gąbką lub płaskim mopem, rozprowadzając równomiernie warstwę po całej powierzchni. Po wyschnięciu powłoki można nanieść drugą warstwę. Dobry efekt daje naniesienie 2 – 3 cieńszych warstw zamiast jednej grubej. Na płytki ceramiczne lub kruszywa mineralne zaleca się nanoszenie **CEDRAL-u** rozcieńczonego wodą 1:1. Na podłoża silnie chłoneące (np. lastriko) należy nanosić kilka warstw pasty.



Późniejsza pielęgnacja powierzchni: Do mycia podłóg pokrytych emulsją **CEDRAL** należy stosować zwykłe detergenty bez dodatków innych wosków i emulsji, gdyż spowoduje to utratę własności antypoślizgowych. Do gruntownego mycia podłogi i usuwania starych zniszczonych powłok należy używać specjalnego płynu **CEMAL**.

Dodatkowe informacje:

W pomieszczeniach użyteczności publicznej, gdzie intensywność eksploatacji jest nieporównywalnie większa od domowej, konieczne jest dokładne wyschnięcie powłoki a co za tym idzie większe utwardzenie. W związku z powyższym zaleca się aby przerwa między wykonaniem powłoki a eksploatacją była możliwie jak najdłuższa. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że ze względu na zawartość wody w **CEDRAL-u**, przy bardzo dużej wilgotności powietrza czas wyschnięcia powłoki wydłuża się. Po użyciu natychmiast zamknąć pojemnik z produktem. Unikać zaschnięcia produktu w mopie.

DANE TECHNICZNE:

Kolor:	lekko mleczna, lepka ciecz
Gęstość:	1,0 ÷ 1,1 kg/dm ³
Czas schnięcia:	20 ± 2 min. w temp. 20 ± 2 °C i wilgotności wzgl. 65 ± 5%
Wygląd powłoki:	gładka, bezbarwna o równomiernym połysku
Wydajność:	ok. 65 ÷ 75m ² /l

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:

Chronić przed dziećmi. W czasie stosowania wskazane jest używanie ochronnych rękawiczek. W przypadku dostania się do oka płukać dużą ilością letniej, bieżącej wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Po zastosowaniu **CEDRAL-u** wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu

SKŁAD:

Emulsja akrylowa wolna od soli metalicznych,
wosk, substancje pomocnicze,
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.

MAGAZYNOWANIE:

Wyrób należy magazynować i składać w pomieszczeniach suchych, w temp. 5 ÷ 35°C, w opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz na przemrożenie.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

TRANSPORT:

Wyrób bezpieczny. Przewozić zgodnie z ogólnymi warunkami transportu. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA:

0,5l; 1l; 5l lub wg indywidualnych uzgodnień.

<http://www.cedar.com.pl>

BIURO HANDLOWE: 61-695 Poznań, ul. Lechicka 59 pok. 19 ■ tel./fax: +48 61 852 11 67/ 68 ■ e-mail: cedar@cedar.com.pl

Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego celów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezależnie od tego czy są one wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.